

LINE-Ex 2x15W INOX/PC

Robbanásbiztos LED-es lámpacsalád

Jó fényhasznosítású, korszerű, energiatakarékos, hosszú élettartamú LED-csőekre épülő fokozott biztonságú lámpatestek, amelyek alkalmasak Zóna1 és Zóna2 besorolású robbanásveszélyes térések megvilágítására. Két változatban készülnek, PC (polikarbonát anyagú) illetve INOX (rozsdamentes acél tokozatú) kivitelben.

Az alkalmazott LED-csővek kitűnő színvisszaadást, jó fényeloszlást és hosszú (akár 50000 üzemóra) élettartamot biztosítanak.

A LED-csővek gáz-zártak, bekötésük fokozott biztonságú sorkapcsokba történik.

A PC típusnál a lámpaház anyaga korszerű, ütés- és lángálló, időjárás álló, UV-álló polikarbonát. A lámpabúra anyaga kiváló fényáteresztő-képességű, ütésálló polikarbonát.

Az INOX típusnál a lámpaház rozsdamentes acél, a búra ütésálló (IK08) üveg.


A lámpatestek rendelhetők: M20x1,5 mm. méretű, egy- és kétoldalú kábelbevezetővel, továbbá a különböző helyzetű rögzítéséhez különböző függesztő elemekkel.

A lámpák közös tápkábelre is "felfűzhetők". Segítségével kötődoboz-takarékos lámpa-sorok alakíthatók ki. Az egy kábelre felfűzhető lámpák számának felső határát azok együttes áramfelvétele szabja meg, ami nem lehet nagyobb, mint a sorkapcsok megengedett legnagyobb terhelése



LINE-Ex 2x15W INOX változat

Műszaki adatok:

- Hálózati feszültség : 230VAC / 230VDC
- Névleges teljesítmény : 30 W
- Teljesítmény-tényező: >0.95
- Színhőmérséklet: 4000°K
- Fényáram: 5100 lm
- Védettség : IP65
- Méretek :
 - Line-Ex 2x15W PC 1270x160x101 mm
 - Line-Ex 2x15W INOX 1310x200x90 mm
- Működési hőmérséklet-tartomány: -20 ... +40 °C
- Érintésvédelmi osztály : I.
- Védelmi jel :  II 2 G Ex eb mb IIC T4
- Tanúsítvány száma : *tanúsítás folyamatban*



LINE-Ex 2x15W PC változat

Gyártja és forgalmazza :

SYS
TRONIX

Rendszertechnikai Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

H-8100 Várpalota, Orgona u. 26.

Tel./Fax: (88) 575-910, 575-911

E-mail: systronix@invitel.hu

